

IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO ALIMENTARE

FILM PVC-PE

- Spessore	da 180 a 800 μm
- Altezza massima	2000 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 1200 mm

FILM PVC-EVOH-PE BARRIERA

- Spessore	da 180 a 800 μm
- Altezza massima	2000 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 1200 mm

IMBALLAGGIO PRODOTTI GENERICI

FILM PVC BLISTER

- Spessore	da 150 a 900 μm
- Altezza massima	2000 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 1200 mm

FILM PVC RETROBLISTER TERMOLACCATO

- Spessore	da 80 a 300 μm
- Altezza massima	1300 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	70 - 76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 800 mm

FINISTRATURA

FILM PVC STIRATO LONGITUDINALE

- Spessore	da 40 a 100 μm
- Altezza massima	1300 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	70 - 76 - 152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 800 mm

Tolleranze:

- Spessore da 40 a 200 μm \pm 10%	- Spessore > 300 μm \pm 5%
- Spessore > 200 μm a 300 μm \pm 7%	- Altezza \pm 1 mm

FILM PVC TERMORESISTENTE

- Spessore	da 180 a 600 μm
- Altezza massima	2000 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 1200 mm



FILM PVC METALLIZZATO

- Spessore	da 150 a 700 μm
- Altezza massima	2000 mm
- Altezza minima	110 mm
- Diametro interno tubo	76 -152 mm
- Diametro esterno bobina	min. 290 mm - max 1200 mm



ALFATHERM